



KARTA KATALOGOWA KG-8340TAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 106°
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-8340TAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **106°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8340TAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	SMD 2.0, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	106

