



KARTA KATALOGOWA KG-8370TZAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 108° – 34°
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-8370TZAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **108° – 34°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-102W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8370TZAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	SMD 2.0, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	N/A
Typ złącza audio	JACK
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie zmiany sceny, Detekcja twarzy
Obiektyw	Motozoom
Przystona	brak
Ogniskowa	2.7-13.5 mm (motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	70M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-8370TZAS-IL

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Tak
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	11W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	108 - 34