



KARTA KATALOGOWA KG-8460DZAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light**, SMD
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **108° – 34°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.7-13.5 mm (motozoom)**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-8460DZAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **108° – 34°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-102W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8460DZAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Smart Dual Light, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7-13.5 mm (motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	13W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	108 - 34

