



KARTA KATALOGOWA KG-8C40TFAS-ILCD

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Dual Lens, SMD 2.0, Color Night Vision 2.0,
- Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 180°
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Ogniskowa: 4 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-8C40TFAS-ILCD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **180°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody LED**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-102W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8C40TFAS-ILCD

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody LED
Technologia	Dual Lens, SMD 2.0, Color Night Vision 2.0, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 8MPX
Dodatkowy strumień	20fps@1920 ×544
Strumień mobilny	20fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 130dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 70 m, O: 28.5 m, R: 14.3 m, I: 7 m
Typ złącza audio	JACK
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Wykrycie zmiany sceny
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.0
Ogniskowa	4 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	Brak
Zasięg oświetlacza LED	40M
Kolor obudowy	Biały



KARTA KATALOGOWA KG-8C40TFAS-ILCD

Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Głośnik	Tak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.0005lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	180