www.kenik.pl

# KARTA KATALOGOWA KG-8G30DAS-ILCD-B-V2

## Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, SMD 2.0, Detekcja twarzy**
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **108°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.8**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**




## Opis produktu:

Kamera **KG-8G30DAS-ILCD-B-V2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **2.8 mm** oferuje kąt widzenia **108°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Kopułkowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

## Akcesoria:


KG-102W-B-V2


KG-104B-B


KG-105S-B-V2

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

# KARTA KATALOGOWA KG-8G30DAS-ILCD-B-V2

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr | **Wartość** |
|---|---|
| Technologia | Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, SMD 2.0, Detekcja twarzy |
| Rozdzielczość | 8MPX/4K |
| Kąt widzenia | 108 |
| Wielkość przetwornika | 1/1.8 |
| Typ oświetlacza | Dual light (IR + LED) |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Obiektyw | Stały |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Liczba strumieni | 3 |
| Główny strumień | 25 kl/s @ 8MPX |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U |
| Funkcje IVS | Tak |
| Materiał obudowy | Metalowa |
| Kolor obudowy | Biały |
| Wej/Wyj audio | 1/1 |
| Wej/Wyj alarmowe | 1/1 |
| Dioda flash (funkcja LED) | Nie |
| Aktywne odstraszanie | Tak |
| Smart IR | Nie |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa odporności | brak |
| Temperatura pracy | -40C ~ +60C |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| RTMP | Nie |
| Pobór mocy | 9W |
| Czułość przetwornika | 0.0006lux (kolor), 0lux (IR wł.) |

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

# KARTA KATALOGOWA KG-8G30DAS-ILCD-B-V2

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr | **Wartość** |
|---|---|
| NDAA | Tak |
| Auto tracking | Nie |
| Zoom optyczny | brak |

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.