



KARTA KATALOGOWA KG-8G40VZAS-ILCD

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **GekoVu**, SMD 2.0, Smart Dual Light, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, Liczenie osób, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **105° - 48°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.8**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8-12 mm**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-8G40VZAS-ILCD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **105° - 48°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-8G40VZAS-ILCD

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	GekoVu, SMD 2.0, Smart Dual Light, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, Liczenie osób, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Detekcja twarzy
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.8-12 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	40M
Zasięg oświetlacza LED	40M
Kolor obudowy	Biały
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-8G40VZAS-ILCD

Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Głośnik	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Tak
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	12W
Czułość przetwornika	0.0008lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	105 - 48