



KARTA KATALOGOWA KG-8G60TAS-ILCD

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszenie, SMD 2.0, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 110°
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:


Kamera **KG-8G60TAS-ILCD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100W-V2



KG-102W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8G60TAS-ILCD

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, SMD 2.0, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	brak



KARTA KATALOGOWA KG-8G60TAS-ILCD

Głośnik	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	11W
Czułość przetwornika	0.0006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110