www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-8G70TZAS-ILCD-V2

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, SMD 2.0**
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **112° - 48°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.8**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8-12 mm**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-8G70TZAS-ILCD-V2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany obiektyw **2.8-12 mm (Motozoom)** oferuje kąt widzenia **112° - 48°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)** o zasięgu do **70M**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Tubowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:


KG-101W


KG-104B


KG-106C


KG-100


KG-100W-V2


KG-103B


KG-102W-V2


KG-105S-V2

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-8G70TZAS-ILCD-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Technologia	Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, SMD 2.0
Rozdzielczość	8MPX/4K
Kąt widzenia	112 - 48
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8-12 mm
Obiektyw	Motozoom
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 130dB
Funkcje IVS	Tak
Typ złącza audio	JACK
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja twarzy, Liczenie osób, Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Zasłonięcie obrazu, Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Detekcja wałęsania się
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	70M
Zasięg oświetlacza LED	50M
Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (512GB)
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Dioda flash (funkcja LED)	Nie

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-8G70TZAS-ILCD-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	13W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Zoom cyfrowy	brak
Obrót w poziomie	brak
Prędkość obrotu	brak
Obrót w pionie	brak

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.