



## KARTA KATALOGOWA KG-8G70TZAS-ILCD

### Najważniejsze cechy:

- Technologia: Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszenie, SMD 2.0, Detekcja twarzy, Liczenie osób
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 112° - 48°
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8-12 mm
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



### Opis produktu:

Kamera **KG-8G70TZAS-ILCD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **112° - 48°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

### Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-102W-V2



KG-105S-V2



## KARTA KATALOGOWA KG-8G70TZAS-ILCD

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy           | Tubowa                                                                                                          |
| Typ oświetlacza       | Dual light (IR + LED)                                                                                           |
| Technologia           | Smart Dual Light, GekoVu, Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie, SMD 2.0, Detekcja twarzy, Liczenie osób |
| Wielkość przetwornika | 1/1.8                                                                                                           |
| Rozdzielczość         | 8MPX/4K                                                                                                         |
| Liczba strumieni      | 3                                                                                                               |
| Główny strumień       | 25 kl/s @ 8MPX                                                                                                  |
| Kompresja audio       | G.711a/G.711u/AAC                                                                                               |
| Funkcje IVS           | Tak                                                                                                             |
| Obiektyw              | Motozoom                                                                                                        |
| Ogniskowa             | 2.8-12 mm                                                                                                       |
| Materiał obudowy      | Metalowa                                                                                                        |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                           |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                             |
| Wej/Wyj audio         | 1/1                                                                                                             |
| Wej/Wyj alarmowe      | 1/1                                                                                                             |



## KARTA KATALOGOWA KG-8G70TZAS-ILCD

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głośnik                   | Tak                                                                                                   |
| Dioda flash (funkcja LED) | Nie                                                                                                   |
| Aktywne odstraszanie      | Tak                                                                                                   |
| Smart IR                  | Nie                                                                                                   |
| Klasa szczelności         | IP67                                                                                                  |
| Klasa odporności          | Nie dotyczy                                                                                           |
| Temperatura pracy         | -40C ~ +60C                                                                                           |
| Protokoły sieciowe        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| RTMP                      | Tak                                                                                                   |
| Pobór mocy                | 13W                                                                                                   |
| Czułość przetwornika      | 0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                       |
| NDAA                      | Tak                                                                                                   |
| Auto tracking             | Nie                                                                                                   |
| Zoom optyczny             | brak                                                                                                  |
| Kąt widzenia              | 112 - 48                                                                                              |