



KARTA KATALOGOWA KG-8M30VAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Liczenie osób, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 101°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-8M30VAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **101°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-109



KARTA KATALOGOWA KG-8M30VAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Multi
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Liczenie osób, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały



KARTA KATALOGOWA KG-8M30VAS-IL

Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Głośnik	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, Cloud
RTMP	Tak
Pobór mocy	12W
Czułość przetwornika	kolor: 0.006 lux@F1.6 0 lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	101