



KARTA KATALOGOWA KG-8P30TAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 109°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Nie



Opis produktu:

Kamera **KG-8P30TAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **109°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-104B



KG-100



KG-105S-V2



KG-102W-V2



KG-106C



KG-100W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8P30TAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	8MPX/4K
Kąt widzenia	109
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Mikrofon	Tak
Głośnik	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Liczba strumieni	3.0
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	12W
Czułość przetwornika	0.007lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak