www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-8P60DZAS-IL

Najważniejsze cechy:



- Technologia: **SMD 2.0, Smart Dual Light, AISP, Detekcja twarzy**
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **102° - 34°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.7-13.5 mm (motozoom)**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Nie**

Opis produktu:

Kamera **KG-8P60DZAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany obiektyw **2.7-13.5 mm (motozoom) (Motozoom)** oferuje kąt widzenia **102° - 34°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)** o zasięgu do **50M**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Kopułkowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-8P60DZAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Technologia	SMD 2.0, Smart Dual Light, AISP, Detekcja twarzy
Rozdzielczość	8MPX/4K
Kąt widzenia	102 - 34
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.7-13.5 mm (motozoom)
Obiektyw	Motozoom
Mikrofon	Tak
Głośnik	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 8MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@1080P
Strumień mobilny	25/30fps@720P
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
Typ złącza audio	JACK
Inteligentna analiza obrazu	Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Detekcja wałęsania się, Detekcja twarzy
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	50M
Zasięg oświetlacza LED	60M
Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (512GB)
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Dioda flash (funkcja LED)	Nie

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-8P60DZAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	15W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Zoom cyfrowy	brak
Obrót w poziomie	brak
Prędkość obrotu	brak
Obrót w pionie	brak

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.