



KARTA KATALOGOWA KG-D30HD5-I-2

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 100°
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: b/d



Opis produktu:


Kamera **KG-D30HD5-I-2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **100°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

Akcesoria:



KG-101W-G



KG-100-G



KG-103B-G



KG-102W-G-V2



KG-105S-G-V2



KARTA KATALOGOWA KG-D30HD5-I-2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Obiektów	Stały
Mikrofon	b/d
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Szary
Kąt widzenia	100