



KARTA KATALOGOWA KG-D60HD-V-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2MPX (FULLHD)**
- Kąt widzenia: **104° - 40°**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Ogniskowa: **2.8-12mm Varifocal**
- Obiektyw: **Regulowany**
- Mikrofon: **b/d**



Opis produktu:

Kamera **KG-D60HD-V-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX (FULLHD)**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Regulowany** oferuje kąt widzenia **104° - 40°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-D60HD-V-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa	2.8-12mm Varifocal
Technologia	Starlight WDR Varifocal Turret Camera
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2MPX (FULLHD)
Tryby pracy	TVI, AHD, CVI, CVBS
TVI	2MP25fps/30fps
AHD	2MP25fps/30fps
CVI	2MP25fps/30fps
CVBS	25fps/32fps
Format sygnału	PAL, NTSC
Tryb balansu bieli	Automatyczna, Manualna
Poziom jasności	Tak (automatyczna)
Tryby obrazu	EXT, Auto, Color, B&W
Smart IR	Tak
2DNR	Nie
3DNR	Tak
WDR	120dB True WDR



KARTA KATALOGOWA KG-D60HD-V-I

Obiektyw	Regulowany
Zasięg oświetlacza IR	60M
Reflektor IR	Tak
Zasięg oświetlacza LED	Nie
Dioda LED	Nie
Mikrofon	b/d
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zasilanie sieciowe	12 VDC 25%
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Szary
Zgodność NDAA	Tak
Kąt widzenia	104 - 40