



KARTA KATALOGOWA KG-LI56HD5-V3

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 93° - 46°
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Ogniskowa: 3.3-12mm Varifocal
- Obiektyw: Regulowany
- Mikrofon: b/d



Opis produktu:

Kamera **KG-LI56HD5-V3** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Regulowany** oferuje kąt widzenia **93° - 46°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-102W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-LI56HD5-V3

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa	3.3-12mm Varifocal
Technologia	Varifocal Bullet Camera
Wielkość przetwornika	1/2.5"
Rozdzielczość	5MPX
Tryby pracy	TVI, AHD, CVI, CVBS
TVI	5MP@20fps/12.5fps, 4MP25fps/30fps, 2MP25fps/30fps
AHD	5MP@20fps/12.5fps, 4MP25fps/30fps, 2MP25fps/30fps
CVI	4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
CVBS	25fps/30fps
Format sygnału	PAL, NTSC
Tryb balansu bieli	Automatyczna, Manualna
Poziom jasności	Tak (automatyczna)
Tryby obrazu	EXT, Auto, Color, B&W
Smart IR	Tak
2DNR	Tak
3DNR	Nie
WDR	D-WDR



KARTA KATALOGOWA KG-LI56HD5-V3

Obiektyw	Regulowany
Zasięg oświetlacza IR	50M
Reflektor IR	Tak
Zasięg oświetlacza LED	Nie
Dioda LED	Nie
Mikrofon	b/d
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.2Lux, 0Lux (IR wł.)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zasilanie sieciowe	12 VDC 25%
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Zgodność NDAA	Tak
Kąt widzenia	93 - 46