



KARTA KATALOGOWA KG-LI5HD5-A

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **108°**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Ogniskowa: **2.8mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **TAK**



Opis produktu:

Kamera **KG-LI5HD5-A** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **108°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiające pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-LI5HD5-A

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Przysłona	F2.0
Ogniskowa	2.8mm
Technologia	Audio Fixed Bullet Camera
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	5MPX
Tryby pracy	TVI, AHD, CVI, CVBS
TVI	5MP@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
AHD	5MP@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
CVI	4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
CVBS	25fps/30fps
Format sygnału	PAL, NTSC
Tryb balansu bieli	Automatyczna, Manualna
Poziom jasności	Tak (automatyczna)
Tryby obrazu	/
Smart IR	Nie
2DNR	Tak
3DNR	Nie
WDR	D-WDR



KARTA KATALOGOWA KG-L15HD5-A

Obiektyw	Stały
Zasięg oświetlacza IR	25M
Reflektor IR	Tak
Zasięg oświetlacza LED	Nie
Dioda LED	Nie
Mikrofon	TAK
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zasilanie sieciowe	12 VDC 25%
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Zgodność NDAA	Tak
Kąt widzenia	108