



KARTA KATALOGOWA KG-T20HD-ILC-W

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2MPX (FULLHD)**
- Kąt widzenia: **104°**
- Typ oświetlacza: **Diody LED**
- Ogniskowa: **2.8mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **b/d**



Opis produktu:

Kamera **KG-T20HD-ILC-W** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX (FULLHD)**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **104°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody LED**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-T20HD-ILC-W

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Przysłona	F1.0
Ogniskowa	2.8mm
Technologia	Full Color Fixed Bullet Camera
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2MPX (FULLHD)
Tryby pracy	TVI, AHD, CVI, CVBS
TVI	2MP25fps/30fps
AHD	2MP25fps/30fps
CVI	2MP25fps/30fps
CVBS	25fps/32fps
Format sygnału	PAL, NTSC
Tryb balansu bieli	Automatyczna, Manualna
Poziom jasności	Tak (automatyczna)
Tryby obrazu	Auto/Color
Smart IR	Nie
2DNR	Nie
3DNR	Tak
WDR	D-WDR



KARTA KATALOGOWA KG-T20HD-ILC-W

Obiektyw	Stały
Zasięg oświetlacza IR	Brak
Reflektor IR	Nie
Zasięg oświetlacza LED	20M
Dioda LED	Tak
Mikrofon	b/d
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor)
Typ oświetlacza	Diody LED
Zasilanie sieciowe	12 VDC 25%
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa+Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Zgodność NDAA	Tak
Kąt widzenia	104