



KARTA KATALOGOWA KG-T30HD-I-W

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2MPX (FULLHD)**
- Kąt widzenia: **100°**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Ogniskowa: **2.8mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **b/d**



Opis produktu:

Kamera **KG-T30HD-I-W** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX (FULLHD)**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **100°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-T30HD-I-W

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Przysłona	F1.6
Ogniskowa	2.8mm
Technologia	Starlight WDR Fixed Bullet Camera
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2MPX (FULLHD)
Tryby pracy	TVI, AHD, CVI, CVBS
TVI	2MP@25fps/30fps
AHD	2MP@25fps/30fps
CVI	2MP@25fps/30fps
CVBS	25fps/32fps
Format sygnału	PAL, NTSC
Tryb balansu bieli	Automatyczna, Manualna
Poziom jasności	Tak (automatyczna)
Tryby obrazu	EXT, Auto, Color, B&W
Smart IR	Tak
2DNR	Nie
3DNR	Tak
WDR	120dB True WDR



KARTA KATALOGOWA KG-T30HD-I-W

Obiektyw	Stały
Zasięg oświetlacza IR	30M
Reflektor IR	Tak
Zasięg oświetlacza LED	Nie
Dioda LED	Nie
Mikrofon	b/d
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zasilanie sieciowe	12 VDC 25%
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Zgodność NDAA	Tak
Kąt widzenia	100