



## KARTA KATALOGOWA KG-T30HD5-I-W

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **100°**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Ogniskowa: **2.8mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **b/d**



### Opis produktu:

Kamera **KG-T30HD5-I-W** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **100°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

### Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



## KARTA KATALOGOWA KG-T30HD5-I-W

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Typ obudowy           | Tubowa                                             |
| Przysłona             | F2.0                                               |
| Ogniskowa             | 2.8mm                                              |
| Technologia           | Fixed Bullet Camera                                |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8"                                             |
| Rozdzielczość         | 5MPX                                               |
| Tryby pracy           | TVI, AHD, CVI, CVBS                                |
| TVI                   | 5MP@20fps/12.5fp, 4MP@25fps/30fp, 2MP@25fps/30fps  |
| AHD                   | 5MP@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/30fp, 2MP@25fps/30fps |
| CVI                   | 4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps                   |
| CVBS                  | 25fps/30fps                                        |
| Format sygnału        | PAL, NTSC                                          |
| Tryb balansu bieli    | Automatyczna, Manualna                             |
| Poziom jasności       | Tak (automatyczna)                                 |
| Tryby obrazu          | EXT, Auto, Color, B&W                              |
| Smart IR              | Nie                                                |
| 2DNR                  | Tak                                                |
| 3DNR                  | Nie                                                |
| WDR                   | D-WDR                                              |



## KARTA KATALOGOWA KG-T30HD5-I-W

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Obiektyw               | Stały                          |
| Zasięg oświetlacza IR  | 30M                            |
| Reflektor IR           | Tak                            |
| Zasięg oświetlacza LED | Nie                            |
| Dioda LED              | Nie                            |
| Mikrofon               | b/d                            |
| Głośnik                | Nie                            |
| Czułość przetwornika   | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.) |
| Typ oświetlacza        | Diody podczerwień (IR)         |
| Zasilanie sieciowe     | 12 VDC 25%                     |
| Pobór mocy             | b/d                            |
| Temperatura pracy      | -40C ~ +60C                    |
| Klasa szczelności      | IP67                           |
| Klasa odporności       | Nie dotyczy                    |
| Materiał obudowy       | Metalowa                       |
| Kolor obudowy          | Biały                          |
| Zgodność NDAA          | Tak                            |
| Kąt widzenia           | 100                            |