



KARTA KATALOGOWA KG-T60HD5-Z-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 104° – 30°
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Ogniskowa: 2.7-13.5mm
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: b/d



Opis produktu:

Kamera **KG-T60HD5-Z-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **104° – 30°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-T60HD5-Z-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa	2.7-13.5mm
Technologia	Starlight WDR Motorized Bullet Camera
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Tryby pracy	TVI, AHD, CVI, CVBS
TVI	5MP@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
AHD	5MP@20fps/12.5fps, 4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
CVI	4MP@25fps/30fps, 2MP@25fps/30fps
CVBS	25fps/30fps
Format sygnału	PAL, NTSC
Tryb balansu bieli	GRAY WORLD/PRO
Poziom jasności	Tak (automatyczna)
Tryby obrazu	EXT, Auto, Color, B&W
Smart IR	Nie
2DNR	Nie
3DNR	Tak
WDR	120dB True WDR



KARTA KATALOGOWA KG-T60HD5-Z-I

Obiektyw	Motozoom
Zasięg oświetlacza IR	60M
Reflektor IR	Tak
Zasięg oświetlacza LED	Nie
Dioda LED	Nie
Mikrofon	b/d
Głośnik	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zasilanie sieciowe	12 VDC 25%
Pobór mocy	b/d
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Szary
Zgodność NDAA	Tak
Kąt widzenia	104 - 30