



KAMERA IP KG-2160TVFAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 2 MPX (1920×1080) przy 25 kl/s
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX307
- Kompresja: H.265+/H.264+
- Funkcje obrazu: DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw: 2.8-12 mm (ręcznie regulowany)
- Reflektor: Smart IR do 60 m, LED światło białe Smart Light
- Inteligentna analiza: IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, itp.)
- Czytnik kart MicroSD: do 128 GB
- Zasilanie: Dualne 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa: IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone)



Opis produktu:

Kamera KG-2160TVFAS-IL z przetwornikiem Sony STARVIS IMX307 oferuje rozdzielczość 1080P i jest wyposażona w obiektyw 2.8-12 mm oraz automatyczny filtr IR. Dzięki technologii Starlight i reflektorowi IR o zasięgu 60 m, zapewnia wyraźny obraz nawet w słabym świetle. Wspiera kompresję H.265+ oraz inteligentną analizę obrazu, w tym wykrywanie intruza i przekroczenie linii. Posiada funkcje takie jak DWDR, Smart IR, czytnik kart MicroSD do 128 GB, oraz zasilanie przez PoE i 12V DC, a jej obudowa jest odporna na warunki atmosferyczne (IP67).

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-2160TVFAS-IL

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8-12 mm (regulowany ręcznie), kąt widzenia 101°-37°
Mocowanie obiektywu	ϕ 14
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek	50Hz: 25 kl/s 1080P, 25 kl/s 960P, 25 kl/s 720P 60Hz: 30 kl/s 1080P, 30 kl/s 960P, 30 kl/s 720P
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF 60Hz: 30 kl/s D1, 30 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu

Specyfikacja produktu

KG-2160TVFAS-IL

Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 9W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	ϕ 74.5 × 219 mm
Waga	820 g