



KAMERA IP KG-12015FAS-I

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik: Sony STARVIS 12MP
- Kompresja: H.265+/H.264+
- Funkcje obrazu: WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw: 1.85mm
- Reflektor: Smart IR do 15m
- Pamięć: Czytnik kart MicroSD do 128GB
- Analiza obrazu: IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii)
- Funkcje dodatkowe: Defog, ROI, nagrywanie na serwerze NAS
- Zasilanie: Dualne (12V DC / PoE 802.3af)
- Obudowa: IP66, klasa odporności klosza IK10, z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem



Opis produktu:

Kamera KG-12015FAS-I z przetwornikiem Sony STARVIS 1/1.7" oferuje rozdzielczość 3008×3000 przy 25 kl/s, z obiektywem 1.85 mm i szerokim zakresem dynamiki WDR (120dB). Wyposażona jest w reflektor IR o zasięgu 15 m, funkcje Starlight, Smart IR, oraz inteligentną analizę obrazu z detekcją intruza i przekroczenia linii. Posiada także wbudowany mikrofon i głośnik, obsługę kart MicroSD do 128 GB oraz zasilanie DC12V lub PoE. Obudowa o klasie szczelności IP66 i odporności IK10 zapewnia solidną ochronę w trudnych warunkach.

Specyfikacja produktu

KG-12015FAS-I

Przetwornik	1/1.7" PS CMOS Sony STARVIS
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	1.85 mm (regulowany ręcznie)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR/WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	15 m
Starlight	Tak
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~16 Mbps
Kompresja audio	G.711A
Bitrate audio	64 Kbps
Obraz	Maks. rozdzielczość 3008×3000 @ 25 kl/s
Liczba klatek	Fisheye 3008×3000 @ 25 kl/s, Panorama 2560×1080 @ 25 kl/s, PTZ1+PTZ2+PTZ3+PTZ4 1600×1200/1080P/960P/720P @ 25 kl/s
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasylenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak, strefa konfigurowalna
ROI	Tak
Defog	Tak
Sieć	NAS (NFS/CIFS)
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu, we/wy alarmowe
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii

Specyfikacja produktu

KG-12015FAS-I

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart SD	Tak, obsługa Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
We/wy audio	1/1
We/wy alarmowe	1/1
Wyjście testowe wideo	Tak, 1x
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 10W
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	IK10
Wymiary	Φ152 mm × 53 mm
Waga	550 g