



REJESTRATOR 5W1 KG-1358L-A2

Najważniejsze cechy:

- Rejestrator hybrydowy 5w1: CVBS/TVI/AHD/CVI/IP
- Obsługa 8 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 2x IP
- Nagrywanie w rozdzielczości 1080N (960×1080) przy 12 kl/s
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługuje 1 dysk SATA do 10TB
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Wspiera AOC (audio over coaxial)
- Funkcja SMD (człowiek/pojazd)
- Nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny (Android, iPhone), darmowe oprogramowanie w języku polskim



Opis produktu:

Rejestrator hybrydowy 5w1 obsługujący 16 kamer BNC oraz dodatkowe kamery IP do rozdzielczości 5MP, z możliwością nagrywania w rozdzielczości 1080P przy 12 kl/s. Oferuje kompresję H.265+/H.265/H.264+/H.264, wsparcie dla AOC (audio over coaxial) oraz inteligentną detekcję ruchu. Umożliwia nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox) oraz podgląd mobilny na smartfonach z Androidem i iOS. Wyposażony w dwa dyski SATA do 8TB każdy oraz interfejsy USB, RS-485 i alarmowe.

Specyfikacja produktu

KG-1358L-A2

Wejście wideo BNC	16 kan. BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
HDTVI	5MP, 4MP, 1080P, 720P
CVI	5MP, 4MP, 1080P, 720P
AHD	5MP, 4MP, 1080P, 720P
IP	4x 2MP (domyślnie); do 20 kan. 5MP bez kamer analogowych
CVBS	Tak
Audio	4 kan. RCA, 16 kan. (po kablu koncentrycznym z kamery)
Dwukierunkowe audio	Tak
HDMI	1x: 4K (3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1x: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS (SPOT)	Tak, 1x BNC (1.0Vp-p, 75Ω) PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Wyjście Audio	1x, RCA (liniowe, 1KΩ)
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	16x 5MP Lite@12kl/s; 16x 4MP Lite/1080P@15kl/s; 1080P Lite/720P/960H/D1/CIF@25kl/s
Ilość klatek	1-25 kl/s
Bitrate wideo	11Kbps-4096Kbps
Kompresja audio	G.711a
Bitrate audio	64kbps
Odtwarzanie	Inteligentny/Normalny/Etykiety/Zdarzenia/Odtwarzanie obrazów
Tryb odtwarzania	Do 16 kanałów
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Inteligentna detekcja ruchu dla BNC	8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza

Specyfikacja produktu

KG-1358L-A2

VQD	8 kan.: detekcja utraty ostrości, zmiany sceny dla kanałów analogowych
Inteligentna detekcja ruchu dla IP	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu, szybki ruch, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, detekcja twarzy, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu
Inteligentne odtwarzanie dla BNC	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
Inteligentne odtwarzanie dla IP	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
Nagrywanie w chmurze	Tak (Google Drive, Dropbox)
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Podgląd mobilny	iOS (iPhone, iPad), Android
Web	IE, Chrome, Firefox
SATA	2x
Pojemność maks.	Do 8TB każdy HDD
RS-485	Tak
USB	2x USB 2.0
Wejścia alarmowe	4x
Wyjścia alarmowe	1x
Zasilanie	DC12V, 4A
Pobór mocy	≤20W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	326 x 243 x 52 mm
Waga (bez HDD)	2.3 kg