



KAMERA IP KG-2125X-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 2 MPX (1920×1080) przy 25 kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX307
- Kompresja H.265+/H.264+
- Obiektyw motozoom 4.7-118 mm, 25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy
- Reflektor IR do 150 m
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch)
- Nagrywanie na serwerze NAS
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3at)
- Obudowa IP66
- Podgląd mobilny (Android, iPhone) oraz darmowe oprogramowanie w języku polskim



Opis produktu:

Kamera KG-2125X-I oferuje rozdzielczość 1920×1080 z 25-krotnym zoomem optycznym i 16-krotnym zoomem cyfrowym. Wyposażona jest w przetwornik Sony IMX307, reflektor IR o zasięgu 150 m oraz inteligentną analizę obrazu, w tym detekcję intruza i przekroczenie linii. Wspiera kompresję H.265+ oraz H.264+, a także oferuje funkcje PTZ z możliwością obrotu 360° i zapamiętywania presetów. Kamera zapewnia zdalny podgląd przez aplikacje mobilne i jest zgodna z ONVIF 2.6.

Specyfikacja produktu

KG-2125X-I

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan SONY CMOS IMX307
Czułość	0.006 lx (kolor), 0 lx (IR wł.)
Czas migawki	Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
Starlight	Tak
Dzień/Noc	ICR
WDR	WDR/DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart IR	Tak
Zasięg reflektora IR	150m (7 diod LED, 3 światła laserowe)
Obiektyw	4.7mm~118mm 25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy; F1.6 (W) ~ F4.2 (T)
Zakres obrotu poziomego	360°
Prędkość obrotu poziomego	0.1°~240°/s
Zakres obrotu pionowego	0°-90°
Prędkość obrotu pionowego	0.1°~240°/s
Liczba presetów	255
Ścieżki patrolowe	32
Trasy	8
Akcja parkowania	preset/patrol/trasa/auto scan/auto pan
Wyświetlanie pozycji PTZ	wł./wył.
Powrót po zaniku zasilania	Tak
Kompresja wideo	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Profil kodeka H.265	Główny
Profil kodeka H.264	Podstawowy/Główny/Wysoki
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 8192 Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Rozdzielczość	1920×1080
Liczba klatek (strumień główny)	1-30 kl/s (2MP)
Strumień dodatkowy	D1/CIF (1 ~ 30 kl/s)

Specyfikacja produktu

KG-2125X-I

Strumień mobilny	CIF (1 ~ 30 kl/s)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
NAS	Tak (NFS/CIFS)
ANR	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zanik wideo, wejścia/wyjścia alarmowe
Funkcje Smart	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Kompatybilność	ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
Podgląd zdalny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart SD	Tak, Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
Audio we/wy	1/1
Alarm we/wy	1/1
Mikrofon	Tak, wbudowany
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), wilgotność 95% lub mniej
Napięcie zasilania	DC 12V
Zasilanie PoE	Tak, PoE (802.3at)
Pobór mocy	Maks. 15W
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	Φ185.0 × 375.0 mm
Waga	4.5 kg