



KAMERA IP KG-2130DAS-IL-G

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 2MP (1920×1080) przy 25 kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX307
- Kompresja H.265+ / H.264+
- Obiektyw 2.8mm
- Reflektor Smart IR do 30m
- Wbudowany mikrofon i dioda LED Smart Light
- Czytnik kart MicroSD do 128GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (m.in. wykrycie intruza, przekroczenie linii)
- Dualne zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone)




Opis produktu:



Kamera KG-2130DAS-IL-G oferuje wysoką rozdzielczość 1080P i wykorzystuje przetwornik Sony STARVIS IMX307, zapewniając doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki automatycznemu filtrowi IR i diodom Smart IR o zasięgu do 30 m. Wyposażona w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, kamera oferuje szeroki kąt widzenia 110° w poziomie. Obsługuje zaawansowane kompresje wideo H.264+/H.265+ oraz posiada funkcje inteligentnej analizy obrazu i podgląd mobilny. Dzięki wsparciu dla PoE i klasie szczelności IP67, jest idealna do stosowania w różnych warunkach zewnętrznych.

Akcesoria dedykowane:



KG-100-G



KG-100W-G

Specyfikacja produktu

KG-2130DAS-IL-G

Model	KG-2130DAS-IL-G (2.8mm)
Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm: kąt widzenia w poziomie: 110°, w pionie: 60°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek (strumień główny)	50Hz: 25 kl/s 1080P, 25 kl/s 960P, 25 kl/s 720P; 60Hz: 30 kl/s 1080P, 30 kl/s 960P, 30 kl/s 720P
Liczba klatek (strumień dodatkowy)	50Hz: 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF; 60Hz: 30 kl/s D1, 30 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak

Specyfikacja produktu

KG-2130DAS-IL-G

Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC 12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø102 x 82.4 mm
Waga	355 g