



## KAMERA IP KG-2130TAS-IL (2.8mm)

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 2MPX (1920×1080) przy 25 kl/s.
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX307.
- Kompresja: H.265+/H.264+.
- Obiektyw: 2.8mm.
- Reflektor Smart IR: do 30m z diodą LED Smart Light.
- Wbudowany mikrofon.
- Czytnik kart MicroSD: do 128GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS: detekcja intruza, przekroczenie linii, szybki ruch.
- Dualne zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af).
- Obudowa: IP67, wspiera ONVIF 2.6, podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone).



### Opis produktu:

Kamera KG-2130TAS-IL z przetwornikiem Sony STARVIS IMX307 oferuje rozdzielczość 1080P przy 25 kl/s, szeroki kąt widzenia 110° i 30 m zasięgu reflektora IR. Wyposażona jest w obiektyw 2.8 mm, inteligentną analizę obrazu IVS, oraz funkcje takie jak DWDR i 2D/3D DNR. Obsługuje kompresję H.265+/H.264+ i zapewnia zasilanie przez 12V DC lub PoE (802.3af), a jej obudowa ma klasę szczelności IP67.

### Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

## Specyfikacja produktu

## KG-2130TAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: poziom 110°, pion 60°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/Noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/Główny/Wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek (strumień główny)	50Hz: 25 kl/s 1080P, 25 kl/s 960P, 25 kl/s 720P
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s D1, CIF; 60Hz: 30 kl/s D1, CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście/opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka

## Specyfikacja produktu

## KG-2130TAS-IL (2.8mm)

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC 12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø65 × 165 mm
Waga	355 g