



KAMERA IP KG-2130TAS-IL-G (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 2MP (1920×1080) przy 25 kl/s.
- Przetwornik Sony STARVIS IMX307.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw 2.8mm.
- Wbudowany mikrofon.
- Reflektor Smart IR do 30m, dioda LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 128GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (w tym wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja człowieka).
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67, ONVIF 2.6, podgląd mobilny.




Opis produktu:



Kamera KG-2130TAS-IL z przetwornikiem Sony STARVIS IMX307 oferuje rozdzielczość 1080P przy 25 klatkach na sekundę oraz szerokokątny obiektyw 2.8 mm z kątem widzenia 110°. Wyposażona w inteligentną analizę obrazu, funkcje DWDR, 2D/3D DNR oraz reflektor Smart IR o zasięgu 30 m, zapewnia wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Kamera obsługuje kompresję H.265+, H.264+, oferuje podgląd mobilny i jest zgodna z ONVIF 2.6, co umożliwia łatwą integrację w systemach monitoringu.

Akcesoria dedykowane:



KG-100-G



KG-101W-G



KG-100W-G

Specyfikacja produktu

KG-2130TAS-IL-G (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 110° (poziom), 60° (pion)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek (Strumień główny)	50Hz: 25 kl/s (1080P), 25 kl/s (960P), 25 kl/s (720P) 60Hz: 30 kl/s (1080P), 30 kl/s (960P), 30 kl/s (720P)
Liczba klatek (Strumień dodatkowy)	50Hz: 25 kl/s (D1), 25 kl/s (CIF) 60Hz: 30 kl/s (D1), 30 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu

Specyfikacja produktu

KG-2130TAS-IL-G (2.8mm)

Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø 65 × 165 mm
Waga	355 g