



KAMERA IP KG-2160DVFAS-IL-G

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 2MPX (1920×1080) przy 25 kl/s
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX307
- Kompresja: H.265+/H.264+
- Obiektyw: 2.8-12 mm (ręcznie regulowany)
- Reflektor IR: Smart IR do 60 m
- Diody LED: Smart Light
- Mikrofon: Wbudowany
- Czytnik kart MicroSD: do 128 GB
- Analiza obrazu: IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, itp.)
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af), IP67



Opis produktu:



Kamera KG-2160DVFAS-IL-G oferuje rozdzielczość 1080P przy 25 kl/s i wykorzystuje przetwornik Sony STARVIS IMX307, zapewniając wysoką jakość obrazu nawet w słabym oświetleniu. Posiada regulowany obiektyw 2.8-12 mm, automatyczny filtr IR, oraz funkcje takie jak DWDR, 2D/3D DNR i Starlight. Wbudowany reflektor IR i dioda LED oświetlająca zapewniają widoczność w ciemności do 60 m. Kamera obsługuje różne protokoły sieciowe, standard ONVIF 2.6 i oferuje zasilanie przez PoE lub 12V DC, a jej obudowa ma klasę szczelności IP67.

Akcesoria dedykowane:



KG-101-W-G



KG-102W-G

Specyfikacja produktu

KG-2160DVFAS-IL-G

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.8-12 mm (regulowany ręcznie), kąt widzenia: 101°-37°
Mocowanie obiektywu	ϕ14
Dzień/Noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek	50Hz: 25 kl/s 1080P, 30 kl/s 1080P; 60Hz: 25/30 kl/s
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s D1/CIF; 60Hz: 30 kl/s D1/CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, itp.
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, itp.

Specyfikacja produktu

KG-2160DVFAS-IL-G

Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% bez kondensacji
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 9W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 140 × 104.7 mm
Waga	800 g