



KAMERA IP KG-4230VAS-I (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 4 MP (2688×1520) przy 20 kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR
- Obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany mikrofon, reflektor Smart IR do 30 m
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS, funkcja Defog, ROI
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67, IK10
- ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone), darmowe oprogramowanie w języku polskim



Opis produktu:

Kamera KG-4230VAS-I wyposażona jest w przetwornik Sony STARVIS 1/2.8" CMOS, oferująca rozdzielczość 4 MP (2688×1520) przy 20 kl/s. Posiada obiektyw 2.8 mm, automatyczny filtr IR, Smart IR do 30 m oraz funkcje WDR, 2D/3D DNR i Starlight. Kamera wspiera kompresję H.265+/H.264+, ma wbudowany mikrofon oraz czytnik kart MicroSD do 128 GB, a jej obudowa ma klasę szczelności IP67 i odporności IK10. Oferuje podgląd mobilny i obsługuje protokoły ONVIF 2.6, zasilanie PoE i DC12V.

Akcesoria dedykowane::



KG-101W



KG-100



KG-100W



KG-103B

Specyfikacja produktu

KG-4230VAS-I (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 104° (poziom), 74° (pion)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	Brak
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/Główny/Wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	4 MP (2688 × 1520)
Liczba klatek	50Hz: 20 kl/s (4MP), 25 kl/s (1080P)
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s (720P, D1, CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, ONVIF 2.6

Specyfikacja produktu

KG-4230VAS-I (2.8mm)

Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtr IP
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Nie
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% max
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Wymiary	Ø112 × 87.5 mm
Waga	450 g