



KAMERA IP KG-4260DZAS-IL-G

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 4MP (2688×1520) przy 20 kl/s
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX335
- Kompresja: H.265+/H.264+
- Obiektyw: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Reflektor IR: Smart IR do 60 m; Dioda LED Smart Light
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Czytnik kart MicroSD: Do 128 GB
- Analiza obrazu: SMD (detekcja człowieka), ROI, Defog
- Zasilanie: Dualne (12V DC / PoE 802.3af)
- Obudowa: IP67, tryb korytarzowy, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone)



Opis produktu:



Kamera KG-4260DZAS-IL oferuje rozdzielczość 4 MP (2688 × 1520) przy 20 kl/s, z obiektywem motozoom 2.7-13.5 mm i zaawansowanym przetwornikiem Sony STARVIS. Posiada funkcje WDR, Starlight, Smart IR z zasięgiem do 60 m oraz diodę LED światła białego. Wspiera kompresję H.265+/H.264+ i jest wyposażona w funkcje inteligentnej analizy obrazu oraz zasilanie przez PoE lub 12V DC, a jej obudowa ma klasę szczelności IP67.

Akcesoria dedykowane:



KG-101-W-G



KG-102W-G

Specyfikacja produktu

KG-4260DZAS-IL-G

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia: 96°-35°
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
WDR	Tak
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1 x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	4 MP (2688 × 1520)
Liczba klatek (50Hz)	20 kl/s (4MP), 25 kl/s (3MP, 1080P)
Liczba klatek (60Hz)	20 kl/s (4MP), 25 kl/s (3MP, 1080P)
Strumień dodatkowy	25 kl/s (720P, D1, CIF), 30 kl/s (720P, D1, CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasylenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Inteligentna analiza	Detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI

Specyfikacja produktu

KG-4260DZAS-IL-G

Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1 x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11 W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 140 × 104.7 mm
Waga	800 g