



## KAMERA IP KG-4260DZAS-IL

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 4MPX (2688×1520) przy 20 kl/s.
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- WDR 120dB, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw 2.7-13.5mm (motozoom).
- Wbudowany mikrofon, Smart IR do 60m, LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 128GB.
- Inteligentna detekcja SMD (człowiek).
- Strumieniowanie RTMP, 2 strumienie, tryb korytarzowy.
- Dualne zasilanie (12V DC / PoE), obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone).



### Opis produktu:



Kamera KG-4260DZAS-IL oferuje rozdzielczość 4 MP (2688 × 1520) przy 20 kl/s, z przetwornikiem Sony STARVIS IMX335, zapewniającym wysoką czułość przy minimalnym oświetleniu. Posiada obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, szeroki zakres dynamiki WDR oraz funkcje takie jak 2D/3D DNR i Smart IR z zasięgiem do 60 m. Wyposażona jest w mikrofon, diodę LED światła białego, czytnik kart MicroSD do 128 GB oraz wsparcie dla PoE i klasy IP67, co czyni ją odpowiednią do różnorodnych warunków oświetleniowych i środowiskowych.

### Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-102W

## Specyfikacja produktu

## KG-4260DZAS-IL

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS
Czułość	0.001lux (kolor), 0lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia: 96°-35°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	4 MPX (2688 × 1520)
Liczba klatek (Strumień główny)	20 kl/s (2688 × 1520), 25 kl/s (2304 × 1296), 25 kl/s (1080P)
Liczba klatek (Strumień dodatkowy)	25 kl/s (720P), 25 kl/s (D1), 25 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja człowieka

## Specyfikacja produktu

## KG-4260DZAS-IL

Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø140 × 104.7 mm
Waga	800g