



KAMERA IP KG-4260TZAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 4 MP (2688×1520) przy 20 kl/s.
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- WDR (120 dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm.
- Wbudowany mikrofon.
- Reflektor Smart IR do 60 m i dioda LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB.
- Inteligentna analiza obrazu (SMD), RTMP, dwa strumienie.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE, obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny.



Opis produktu:

Kamera KG-4260TZAS-IL z przetwornikiem Sony STARVIS oferuje rozdzielczość 4 MPX (2688×1520) przy 20 kl/s i obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, zapewniając szerokie możliwości monitorowania. Wyposażona w funkcje WDR, Starlight i Smart IR, oferuje doskonałą jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych oraz zasięg podczerwieni do 60 m. Kamera wspiera kompresję H.265+, detekcję ludzi oraz strumieniowanie RTMP, a także ma możliwość zapisu na karcie MicroSD do 128 GB. Jej obudowa o klasie szczelności IP67 i wsparcie dla zasilania PoE zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne i elastyczność instalacji.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-4260TZAS-IL

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia poziome: 96°-35°
Dzień/Noc	Automatyczny filtr IR
WDR	120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	4 MPX (2688 × 1520)
Liczba klatek (strumień główny)	20 kl/s (2688 × 1520), 25 kl/s (2304 × 1296), 25 kl/s (1080P)
Strumień dodatkowy	25 kl/s (720P), 25 kl/s (D1), 25 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja człowieka

Specyfikacja produktu

KG-4260TZAS-IL

Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, ONVIF 2.6
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, Wilgotność 95%
Napięcie zasilania	DC 12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 74.5 x 219 mm
Waga	750 g