



KAMERA IP KG-430TP-E2-G

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 4MP (2560×1440) przy 20 klatkach na sekundę.
- Kompresja: Obsługuje H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Funkcje obrazu: DWDR, 3DNR, HLC, ROI, BLC, DEFOG.
- Obiektyw: 2.8 mm.
- Reflektor: SMART IR do 30 m.
- Strumienie: 2 niezależne strumienie wideo.
- Audio: Wejście i wyjście audio 1/1.
- Zasilanie: 12V DC oraz PoE (802.3af).
- Obudowa: Klasa szczelności IP67.
- Wsparcie i oprogramowanie: Standard ONVIF 2.6, podgląd mobilny na Android i iPhone, darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji.



Opis produktu:

Kamera KG-430TP-E2-G oferuje rozdzielczość 4 MP (2560×1440) przy 20 kl/s i wykorzystuje kompresję H.264/H.264+/H.265/H.265+ z dwoma strumieniami wideo. Posiada obiektyw 2.8 mm, zasięg IR do 30 m oraz funkcje DWDR, 2D/3D DNR, HLC, ROI i Defog. Wbudowany mikrofon, obudowa o klasie szczelności IP67 oraz wsparcie dla zasilania PoE (802.3af) zapewniają wszechstronność i solidność urządzenia. Kamera obsługuje protokoły ONVIF 2.6 i oferuje podgląd mobilny na smartfonach i darmowe oprogramowanie w języku polskim.

Specyfikacja produktu

KG-430TP-E2-G

Przetwornik	1/3" Progressive scan CMOS
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.8 mm
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Maks. rozdzielczość	4MP (2560×1440)
Liczba klatek	50Hz: 20fps (4MP), 25fps (1080P, 720P) 60Hz: 20fps (4MP), 30fps (1080P, 720P)
Strumień dodatkowy	50Hz: 25fps (D1, CIF) 60Hz: 30fps (D1, CIF)
Strumień mobilny	Brak
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Wł./Wył, strefa konfigurowalna
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Brak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6

Specyfikacja produktu

KG-430TP-E2-G

Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
We/wy audio	1/1
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 6W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ102 × 89.5 mm
Materiał	Metal / Plastik
Waga	445 g