



KAMERA IP KG-4430DAS-IL (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 4 MPX (2688×1520) przy 25 kl/s
- Kompresja: H.265+/H.264+
- Funkcje obrazu: WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw: 2,8 mm (F1.6)
- Mikrofon: Wbudowany
- Oświetlenie: Reflektor Dual Light (IR + Ciepłe światło)
- Pamięć: Czytnik kart MicroSD do 256GB
- Analiza obrazu: Inteligentna analiza IVS (detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza)
- Strumieniowanie: RTMP, 3 strumienie
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af), obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6



Opis produktu:

Kamera KG-4430DAS-IL z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oferuje rozdzielczość 4 MPX (2688 × 1520) z możliwością rejestracji w 25 fps. Wyposażona jest w obiektyw 2.8 mm, diody LED, funkcje Starlight i Smart IR, a także automatyczny filtr IR i zasięg reflektora IR do 30 m. Obsługuje kompresję H.264/H.265+, inteligentną analizę obrazu i ma wbudowany mikrofon oraz czytnik kart MicroSD do 256 GB.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W

KG-100

KG-100W

KG-103B

Specyfikacja produktu

KG-4430DAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
Czułość	0.006 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm (F1.6), kąt widzenia: 110° (poziom), 60° (pion)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg diody LED	30 m
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	2x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Rozdzielczość	Maks. 4 MPX (2688 × 1520)
Liczba klatek (Strumień główny)	50Hz: 25fps (4MP), 25fps (3MP), 25fps (1080P) 60Hz: 30fps (4MP), 30fps (3MP), 30fps (1080P)
Liczba klatek (Strumień dodatkowy)	50Hz: 25fps (720P), 25fps (D1), 25fps (CIF) 60Hz: 30fps (720P), 30fps (D1), 30fps (CIF)
Liczba klatek (Strumień ekstra)	50Hz: 25fps (CIF) 60Hz: 30fps (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak

Specyfikacja produktu

KG-4430DAS-IL (2.8mm)

Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu SMD + P.P. (człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru (człowiek/pojazd), szybki ruch
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 6W
Obudowa	Metal
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ103.5 x 82.4 mm
Waga	450 g