



## KAMERA IP KG-5210DAS

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 5MPX (2592×1944) przy 25 kl/s
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX335
- Kompresja: H.265+/H.264+
- Funkcje obrazu: WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw: 2.8mm
- Reflektor: Smart IR do 10 m
- Mikrofon: Wbudowany
- Pamięć: Czytnik kart MicroSD do 128GB
- Inteligentna analiza obrazu: IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja dźwięku, itp.)
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af), obudowa IP67, IK10



### Opis produktu:

Kamera KG-5210DAS oferuje rozdzielczość 5MP (2592×1944) z przetwornikiem Sony STARVIS IMX335 i wsparciem dla kompresji H.265+. Wyposażona jest w obiektyw 2.8 mm, reflektor Smart IR o zasięgu do 10 m oraz inteligentną analizę obrazu IVS, która obejmuje m.in. wykrycie intruza i przekroczenie linii. Posiada również zasilanie PoE, obudowę IP67 oraz klasę wandaloodporności IK10, co zapewnia solidną ochronę w różnych warunkach atmosferycznych i środowiskowych.

### Akcesoria dedykowane:



KG-100W

## Specyfikacja produktu

## KG-5210DAS

Przetwornik	1/2.8" CMOS SONY STARVIS IMX335
Czułość	0.01 Lux (kolor), 0 Lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8mm, kąt widzenia: H: 100°, V: 72°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	10 m
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	2592×1944
Liczba klatek (strumień główny)	1-25 kl/s (5MP)
Liczba klatek (strumień dodatkowy)	1-25 kl/s (720P)
Liczba klatek (strumień mobilny)	1-25 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Wł./Wył, strefa konfigurowalna
HLC	Tak
ROI	Tak
Tryb korytarzowy	Tak
Detekcja ruchu	SMD + P.P. (człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja dźwięku, itp.)
Zapis sieciowy	NAS (NFS/CIFS)

## Specyfikacja produktu

## KG-5210DAS

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtr adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø 106.6 × 51.1 mm
Waga	320 g