



## KAMERA IP KG-5230TAS-IL-3 (2.8mm)

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5 MPX (2592×1944) przy 20 kl/s (13 kl/s z WDR).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- WDR (120dB), 3DNR, dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw 2.8 mm.
- Wbudowany mikrofon, reflektor Smart IR do 30 m, dioda LED światła białego.
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja człowieka).
- Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67.
- Podgląd mobilny na smartfonach (Android, iPhone), darmowe oprogramowanie w języku polskim.



### Opis produktu:

Kamera wyposażona jest w przetwornik Sony STARVIS IMX335 i oferuje rozdzielczość 5 MPX przy 20 kl/s, a 13 kl/s przy włączonym WDR. Oferuje wsparcie dla kompresji H.265+ i H.264+, z funkcjami WDR, 2D/3D DNR, oraz Smart IR do zasięgu 30 m. Posiada wbudowany mikrofon, głośnik, czytnik kart MicroSD do 128 GB, oraz inteligentną analizę obrazu z detekcją intruza i przekroczeniem linii. Kamera obsługuje zasilanie PoE i DC12V, oraz oferuje obudowę o klasie szczelności IP67.

### Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

## Specyfikacja produktu

## KG-5230TAS-IL-3 (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 104° poziomo, 74° pionowo
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/Noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2592 × 1944)
Liczba klatek	Strumień główny: 20 kl/s (5MP), do 30 kl/s w niższej rozdzielczości
Strumień dodatkowy	12 kl/s (720P), do 30 kl/s w niższej rozdzielczości
Strumień mobilny	15 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC/HLC/ROI/Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, ONVIF 2.6

## Specyfikacja produktu

## KG-5230TAS-IL-3 (2.8mm)

Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie, filtrowanie IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Mikrofon	Tak
Zasilanie	DC12V $\pm$ 10%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	$\varnothing$ 65 $\times$ 165 mm
Waga	480 g