



KAMERA IP KG-5232X-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MPX (2592×1944) przy 25 kl/s.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- WDR (120 dB), dzień/noc (ICR), 3DNR.
- Obiektyw 4.8-154 mm (motozoom), 32x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy.
- Reflektor IR do 250 m, autotracking.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (SMD, wykrycie intruza, szybki ruch, itp.).
- Funkcja Defog, ROI, 3 strumienie wideo.
- Nagrywanie na serwerze NAS, wejście/wyjście alarmowe i audio.
- Dualne zasilanie 24V AC / PoE (802.3at).
- Obudowa IP66, wsparcie dla ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone).



Opis produktu:

Kamera KG-5232X-I oferuje rozdzielczość 5MP, WDR 120 dB oraz funkcję Starlight, zapewniając wysoką jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Wyposażona w obiektyw o zakresie ogniskowej 4.8-154 mm, umożliwia 32x zoom optyczny oraz 16x zoom cyfrowy. Reflektor IR zasięgiem do 250 m i funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS) zwiększają jej wszechstronność. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne (IP66) i obsługuje PoE.

Specyfikacja produktu

KG-5232X-I

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0.006 lx (kolor), 0 lx (IR wł.)
Czas migawki	Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
Starlight	Tak
Dzień/Noc	ICR
WDR	120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart IR	Tak
Zasięg reflektora IR	250M (8 szt. diody LED, 4 szt. światło laserowe)
Ogniskowa	4.8mm~154mm, 32x zoom optyczny; 16x zoom cyfrowy
Zakres przesłony	F1.6 (W) ~F4.3 (T)
Zakres obrotu w poziomie	360°
Prędkość obrotu w poziomie	1°~120°/s
Zakres obrotu w pionie	-10°~90°
Prędkość obrotu w pionie	1°~60°/s
Liczba presetów	255
Ścieżki patrolowe	32
Trasy	8
Kompresja wideo	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Rozdzielczość	5MP (2592 × 1944)
Liczba klatek	50Hz: 20fps 5MP, 25fps 4MP/3MP/1080P, 60Hz: 30fps 5MP/4MP/3MP/1080P
Mobilny strumień	50Hz: 25fps CIF, 60Hz: 30fps CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
Funkcje Smart	Przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrycie ruchu itp.

Specyfikacja produktu

KG-5232X-I

Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, ONVIF
Interfejsy	1x RJ45 Ethernet, Micro SD/SDHC/SDXC (do 256GB), Audio, Alarm
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95%
Napięcie zasilania	AC24V 2.2A
Zasilanie PoE	Tak, PoE (802.3at)
Pobór mocy	maks. 25W
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	Φ237 mm × 335.0 mm
Waga	7.6 kg