



KAMERA IP KG-5260DZAS-IL-3

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MP (2592×1944) przy 20 kl/s (13 kl/s z WDR).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- Obiektyw 2.7-13.5 mm (motozoom).
- Reflektor Smart IR do 60 m i dioda LED światła białego Smart Light.
- Wbudowany mikrofon.
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (detekcja intruza, przekroczenie linii, itp.).
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) i obudowa IP67.
- Wspiera ONVIF 2.6, podgląd mobilny na Androidzie i iOS, darmowe oprogramowanie w języku polskim.



Opis produktu:

Kamera KG-5260DZAS-IL-3 oferuje rozdzielczość 5 MP (2592×1944) z prędkością 20 klatek na sekundę i wsparciem dla WDR (120 dB). Wyposażona w przetwornik Sony STARVIS IMX335, obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm oraz reflektor Smart IR o zasięgu 60 m, zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Oferuje inteligentną analizę obrazu, w tym detekcję intruza i przekroczenie linii, a także posiada wbudowany mikrofon i czytnik kart MicroSD do 128 GB. Kamera wspiera zasilanie przez PoE lub 12V DC i jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-102W

Specyfikacja produktu

KG-5260DZAS-IL-3

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia w poziomie: 96°-35°
Mocowanie obiektywu	ϕ 14
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
WDR	Tak, 120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2592 × 1944)
Liczba klatek	50Hz: 20 kl/s 5MP, 25 kl/s 4MP, 25 kl/s 1080P
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s 720P, 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF
Strumień mobilny	50Hz: 25 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu

Specyfikacja produktu

KG-5260DZAS-IL-3

Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 140×104.7 mm (H)
Waga	800 g