



KAMERA IP KG-5260DZAS-IL-G3

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MPX (2592×1944) przy 20 kl/s (13 kl/s z WDR).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+, WDR 120dB.
- Obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, wbudowany mikrofon.
- Reflektor Smart IR do 60 m, dioda LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii).
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), obudowa IP67.
- Podgląd mobilny (Android, iPhone), RTMP.
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim.



Opis produktu:



Kamera KG-5260DZAS-IL-G3 wyposażona jest w przetwornik Sony STARVIS IMX335, który zapewnia wysoką czułość do 0.001 lux oraz rozdzielczość 5 MP (2592 × 1944) przy 20 kl/s. Posiada obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, automatyczny filtr IR oraz zasięg reflektora IR do 60 m. Obsługuje kompresję H.265+/H.264+, a także inteligentną analizę obrazu, w tym wykrywanie intruza i przekroczenie linii. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne (IP67) i obsługuje zarówno zasilanie 12V DC, jak i PoE (802.3af).

Akcesoria dedykowane:



KG-101-W-G



KG-102W-G

Specyfikacja produktu

KG-5260DZAS-IL-G3

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia 96°-35°
Mocowanie obiektywu	ϕ 14
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1 x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2592 × 1944)
Liczba klatek	20 kl/s (5MP), 25 kl/s (4MP), 30 kl/s (3MP)
Strumień dodatkowy	25 kl/s 720P, 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF
Strumień mobilny	25 kl/s CIF (50Hz), 30 kl/s CIF (60Hz)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, itp.

Specyfikacja produktu

KG-5260DZAS-IL-G3

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, itd.
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95%
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 140×104.7 mm
Waga	800 g