



## KAMERA IP KG-5260TZAS-IL-3

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5 MPX (2592×1944) przy 20 kl/s (13 kl/s z WDR)
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany mikrofon, Smart IR do 60 m, Smart Light
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, itp.)
- Strumieniowanie RTMP, 3 strumienie
- Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67, ONVIF 2.6, podgląd mobilny, darmowe oprogramowanie w języku polskim



### Opis produktu:



Kamera KG-5260TZAS-IL-3 oferuje wysoką rozdzielczość 5 MPX (2592×1944) z szybkim obiektywem motozoom 2.7-13.5 mm i czułością 0.001 lux, zapewniającą doskonałą jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu. Wyposażona jest w zaawansowany przetwornik Sony STARVIS IMX335, wsparcie dla kompresji H.265+/H.264+ oraz inteligentną analizę obrazu, w tym wykrywanie intruzów i przekroczeń linii. Kamera obsługuje strumieniowanie na żywo przez RTMP, a jej funkcje dodatkowe to Smart IR, dioda LED światła białego i możliwość zapisu na karcie MicroSD do 128 GB. Oferuje solidną obudowę IP67, podgląd mobilny i dualne zasilanie 12V DC/PoE (802.3af).

### Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

## Specyfikacja produktu

## KG-5260TZAS-IL-3

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia: H: 96°-26°
Mocowanie obiektywu	ϕ14
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2592 × 1944)
Liczba klatek (50Hz)	20 kl/s (5MP), 25 kl/s (4MP/2304 × 1728/1080P/960P)
Liczba klatek (60Hz)	20 kl/s (5MP), 30 kl/s (4MP/2304 × 1728/1080P/960P)
Strumień dodatkowy	20 kl/s (720P/D1/CIF)
Strumień mobilny	20 kl/s CIF (352×288)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak

## Specyfikacja produktu

## KG-5260TZAS-IL-3

Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście/opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (22°F ~ 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	∅ 74.5 x 219 mm
Waga	850 g