



## KAMERA IP KG-5260TZAS-IL-G3

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5 MP (2592×1944) przy 20 kl/s (13 kl/s z WDR).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+; WDR (120dB).
- Obiektyw 2.7-13.5 mm (motozoom).
- Wbudowany mikrofon, reflektor IR do 60 m, dioda LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 128 GB.
- Inteligentna analiza IVS, funkcja Defog, ROI.
- Strumieniowanie RTMP, 3 strumienie, tryb korytarzowy.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af).
- Obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny.




### Opis produktu:



Kamera KG-5260TZAS-IL-G3 z przetwornikiem Sony STARVIS IMX335 oferuje rozdzielczość 5 MP (2592×1944) przy 20 kl/s i wsparcie dla WDR oraz technologii Starlight. Wyposażona jest w obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm z szerokim kątem widzenia, reflektor IR o zasięgu 60 m, oraz diodę LED do oświetlenia białego. Posiada inteligentną analizę obrazu, wsparcie dla RTMP oraz dwa strumienie wideo, a także możliwość zasilania przez PoE lub 12V DC. Kamera charakteryzuje się solidną obudową IP67, co zapewnia jej odporność na trudne warunki atmosferyczne.

### Akcesoria dedykowane:



KG-100-G



KG-101W-G



KG-100W-G

## Specyfikacja produktu

## KG-5260TZAS-IL-G3

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia 96°-26°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
WDR	Tak, szeroki zakres dynamiki
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 8 Mbps
Kompresja audio	G.711A, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MP (2592 × 1944)
Liczba klatek	50Hz: 20 kl/s (5MP), 25 kl/s (4MP, 1080P)
Strumień dodatkowy	20 kl/s 720P, 20 kl/s D1, 20 kl/s CIF
Strumień mobilny	20 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka

## Specyfikacja produktu

## KG-5260TZAS-IL-G3

Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTMP, ONVIF 2.6, itp.
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11 W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø74.5 × 219 mm
Waga	850 g