



## KAMERA IP KG-5330DAS-IL (2.8mm)

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5 MP (2880×1620) przy 25 kl/s.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- WDR (120 dB), 3DNR, dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw 2.8 mm.
- Wbudowany mikrofon i reflektor Smart IR do 30 m.
- Dioda LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 256 GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS: SMD + P.P. 2.0, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67.
- Wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone), darmowe oprogramowanie w języku polskim.



### Opis produktu:

Kamera KG-5330DAS-IL oferuje rozdzielczość 5 MP (2880 × 1620) przy 25 klatkach na sekundę, wyposażona w obiektyw 2.8 mm z szerokim kątem widzenia i zasięgiem reflektora IR do 30 m. Posiada funkcje WDR 120 dB, Starlight, Smart Light, a także wbudowany mikrofon i obsługę kart MicroSD do 256 GB. Oferuje inteligentną analizę obrazu, w tym detekcję twarzy i przekroczenia linii, oraz obsługuje zasilanie PoE i DC, zapewniając elastyczność montażu i łatwość integracji w systemie monitoringu.

### Akcesoria dedykowane::



KG-101W



KG-100



KG-100W



KG-103B

## Specyfikacja produktu

## KG-5330DAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.7" Progressive scan CMOS
Czułość	0.006 lux (kolor)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 111° (poziom), 60° (pion)
Zasięg reflektora IR	30 m
Mocowanie obiektywu	M12
WDR	120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Starlight	Tak
Smart Light	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Rozdzielczość	5 MP (2880 × 1620)
Liczba klatek (strumień główny)	25 kl/s (5MP), 30 kl/s (5MP przy 60Hz)
Strumień dodatkowy	25 kl/s 720P, D1, CIF
Strumień mobilny	25 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Tryb korytarzowy	Tak
Obsługa pamięci masowej	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Inteligentna analiza obrazu	SMD + P.P. 2.0, detekcja twarzy, detekcja ruchu
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

## Specyfikacja produktu

## KG-5330DAS-IL (2.8mm)

Wspierane standardy	Onvif (Profile S, G, T), SDK
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Web	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256 GB
Mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność do 95%
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 6,5 W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 102 × 82.4 mm
Waga	450 g