



KAMERA IP KG-5332X-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 5 MP (2592×1944) przy 25 kl/s
- Kompresja: H.265+/H.264+
- WDR: 120 dB, dzień/noc (ICR), 3DNR
- Obiektyw: 4.8-154mm (motozoom), 32X zoom optyczny, 16X zoom cyfrowy
- Reflektor IR: Do 150 m
- Funkcje analizy obrazu: IVS (SMD, wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, itp.)
- Inteligentne śledzenie: Autotracking
- Nagrywanie: Na serwerze NAS
- Obudowa: IP67 (wodoodporna), IK10 (wandaloodporna)
- Zasilanie: 36V DC / PoE (802.3at), ONVIF 2.6, mobilny podgląd (Android, iPhone)



Opis produktu:



Kamera KG-5332X-I to zaawansowane urządzenie z rozdzielczością 5 MP i 32-krotnym zoomem optycznym, oferujące wysoką jakość obrazu dzięki funkcjom WDR, 2D/3D DNR i Smart IR z zasięgiem do 150 m. Wyposażona jest w obiektyw o zmiennej ogniskowej 4.8-154 mm oraz funkcję autotracking i inteligentnej analizy obrazu. Obsługuje różne protokoły sieciowe i kompresję wideo H.264/H.265, a także zapewnia solidną obudowę IP67/IK10 oraz wsparcie dla zasilania PoE. Idealna do profesjonalnych systemów nadzoru w trudnych warunkach.

Specyfikacja produktu

KG-5332X-I

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor
Czułość	0.006 lux (IR Włączony, AGC Włączony)
Czas migawki	Auto/Ręczny, 1/3~1/10000 s
Starlight	Tak
Dzień/Noc	IR z automatycznym przełączaniem
WDR	120 dB WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart IR	Tak
Zasięg reflektora IR	150 m
Obiektyw	4.8-154 mm, 32x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy
Zakres przesłony	F1.6 (W) – F4.3 (T)
Zakres obrotu w poziomie	360°
Prędkość obrotu w poziomie	1.1°/s–150°/s
Liczba presetów	255
Ścieżki patrolowe	32
Powrót po zaniku zasilania	Tak
Dostosowanie zoomu	Automatyczna regulacja prędkości obrotu w zależności od wielokrotności zoomu
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Profil kodeka H.265	Główny
Profil kodeka H.264	Podstawowy/Główny/Wysoki
Bitrate wideo	11 Kbps - 10 Mbps
Rozdzielczość	5MP (2592 × 1944)
Liczba klatek (Gł. strumień)	50Hz: 20fps 5MP, 25fps 4MP/3MP/1080P; 60Hz: 20fps 5MP, 30fps 4MP/3MP/1080P
Liczba klatek (Ekstra strumień)	50Hz: 25fps 720P, 25fps D1/CIF; 60Hz: 30fps 720P, 30fps D1/CIF
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Włącz/Wyłącz, Strefa konfigurowalna
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Tak

Specyfikacja produktu

KG-5332X-I

ROI	Tak
Defog	Tak
Sieć	NAS (NFS/CIFS), ANR
Detekcja twarzy	Tak
Autotracking	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu (SMD), zasłonięcie obrazu
Funkcje Smart	Przekroczenie linii, wejście/opuszczenie obszaru, szybki ruch, wykrywanie rozmycia, itd.
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, P2P, Bonjour
Kompatybilność	ONVIF (Profile S), CGI
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
Podgląd zdalny	iPhone, iPad, Android
Komunikacyjne	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart SD	Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 256GB
Audio we/wy	1/1
Alarm we/wy	2/1
Warunki pracy	-40 °C ~ 70 °C, wilgotność 95%
Napięcie zasilania	36V DC (± 25%)
Zasilanie PoE	Tak, PoE (802.3at)
Pobór mocy	Maks. 20.5W
Klasa szczelności	IP67 / IK10
Wymiary	φ190 × 330.7 mm
Zabezpieczenia	Ochrona odgromowa 6000 V, ochrona przeciwprzepięciowa
Waga	7.24 kg