



KAMERA IP KG-5340TAS-IL (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MPX (2880×1620) przy 25 kl/s, format 16:9.
- Kompresja H.265+/H.264+ z WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw 2.8mm, wbudowany mikrofon.
- Reflektor Smart IR do 40m, dioda LED światła białego Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 256GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS: SMD + P.P. 2.0, wykrywanie intruzów, twarzy, itp.
- Funkcje Defog, ROI, 3 strumienie, tryb korytarzowy.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af).
- Obudowa IP67, przycisk reset.
- Wspiera ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone).



Opis produktu:

Kamera KG-5340TAS-IL (2.8mm) oferuje wysoką rozdzielczość 5MPX i zaawansowane funkcje, takie jak WDR 120dB, Smart IR z zasięgiem do 40m, oraz inteligentną analizę obrazu. Wyposażona w wbudowany mikrofon, obsługę kart MicroSD do 256GB, oraz zasilanie PoE, zapewnia wygodę i wszechstronność. Dzięki obudowie o klasie szczelności IP67, jest odporna na warunki atmosferyczne, co czyni ją idealną do zastosowań zewnętrznych. Kompatybilność ze standardem ONVIF oraz mobilny podgląd sprawiają, że kamera jest łatwa w integracji i obsłudze.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-5340TAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.7" PS CMOS
Czułość	0.006 lux (kolor)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 111° (poziomo), 60° (pionowo)
Zasięg reflektora IR	40 m
Mocowanie obiektywu	M12
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Starlight	Tak
Smart Light	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/Główny/Wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2880 × 1620)
Liczba klatek (Strumień główny)	25 kl/s (50Hz), 30 kl/s (60Hz)
Liczba klatek (Strumień dodatkowy)	25 kl/s (50Hz), 30 kl/s (60Hz)
Liczba klatek (Strumień mobilny)	25 kl/s (50Hz), 30 kl/s (60Hz)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Tryb korytarzowy	Tak
Obsługa sieciowej pamięci masowej	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Zdarzenia	Detekcja ruchu (SMD), zasłonięcie obrazu

Specyfikacja produktu

KG-5340TAS-IL (2.8mm)

Inteligentna analiza obrazu	SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd), wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście/opuszczenie obszaru, detekcja twarzy, zmiana sceny
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Wspierane standardy	Onvif (Profile S, G, T), SDK
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
WEB	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256GB
Mikrofon	Tak, wbudowany
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7,5W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ68×172.3 mm
Waga	500 g