



## KAMERA IP KG-5360DZAS-IL-2

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 5 MPX (2880 × 1620) przy 25 kl/s.
- Obiektyw: Motozoom 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 112°-35.5°.
- Kompresja: H.264/H.264+/H.265/H.265+.
- WDR: 120dB, 2D/3D DNR, Smart IR do 60m.
- Funkcje obrazu: Defog, ROI, BLC, HLC.
- Analiza obrazu: Detekcja intruza, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu.
- Czytnik kart MicroSD: Do 256GB, mikrofon wbudowany.
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af).
- Obudowa: IP67, zasięg temperatur -30°C ~ 60°C.
- Wymiary: Ø144.5×113.5 mm, waga 1100g.



### Opis produktu:

Kamera IP KG-5360DZAS-IL-2 oferuje rozdzielczość 5 MP (2880×1620) przy 25 kl/s oraz zaawansowane funkcje, takie jak WDR (120dB) i 2D/3D DNR, co zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Wyposażona jest w obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, reflektor IR o zasięgu 60 m oraz białe światło LED, co umożliwia efektywne nagrywanie w ciemności. Kamera obsługuje inteligentną analizę obrazu, w tym wykrywanie intruzów i przekroczenie linii, oraz zapewnia wsparcie dla różnych protokołów i standardów ONVIF. Oferuje także zasilanie dualne (12V DC / PoE), wysoką odporność (IP67) oraz możliwość nagrywania na kartach MicroSD do 256 GB.

## Specyfikacja produktu

## KG-5360DZAS-IL-2

Przetwornik	1/2.7" PS CMOS
Czułość	0.006 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia 112°-35.5°
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Reflektor IR	Zasięg 60m
Starlight	Tak
Diody LED	1x białe światło
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Bitrate wideo	11 Kbps~11 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2880 × 1620)
Liczba klatek	50Hz: 25 kl/s (2880x1620), 30 kl/s (2880x1620)
Strumień dodatkowy	25 kl/s 720P (1280x720), 30 kl/s D1 (704x480)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
Analiza obrazu	Detekcja intruza, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, ONVIF (Profile S)
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Czytnik kart MicroSD	Do 256 GB
Mikrofon	Tak

## Specyfikacja produktu

## KG-5360DZAS-IL-2

Zasilanie	DC12V $\pm$ 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 9.5W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	$\varnothing$ 144.5 $\times$ 113.5 mm
Waga	1100 g