



KAMERA IP KG-5430DAS-IL (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MP (2880×1620) przy 25kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 2,8 mm (F1.6)
- Wbudowany mikrofon
- Reflektor Dual Light (IR + ciepłe światło)
- Czytnik kart MicroSD do 256GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza, itp.)
- RTMP (strumieniowanie na żywo), 3 strumienie
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), obudowa IP67, wspiera ONVIF 2.6



Opis produktu:



Kamera KG-5430DAS-IL (2.8mm) oferuje rozdzielczość 5 MP (2880 × 1620) z szerokim kątem widzenia 110° oraz obiektywem 2.8 mm. Posiada funkcje WDR, 2D/3D DNR, oraz reflektor Dual Light (IR i białe światło) z zasięgiem do 30 m. Wbudowany mikrofon i głośnik, czytnik kart MicroSD do 256 GB oraz wsparcie dla NAS zapewniają wszechstronność i łatwość w zarządzaniu danymi. Kamera obsługuje zaawansowane funkcje analizy obrazu oraz integrację z systemami monitoringu przez ONVIF i różne protokoły sieciowe.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W



KG-103B

Specyfikacja produktu

KG-5430DAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
Czułość	0.006 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.8 mm, F1.6, kąt widzenia w poziomie: 110°
Mocowanie obiektywu	M12
Rotacja obrazu	Tak
WDR	Tak
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora	30m (IR i światło białe)
Smart IR	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256 GB
NAS	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	główny
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Bitrate wideo	11 Kbps~10Mbps
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MP (2880 × 1620)
Liczba klatek (strumień główny)	50Hz: 25 kl/s 5MP, 25 kl/s 4MP, 25 kl/s 1080P; 60Hz: 30 kl/s 5MP, 30 kl/s 4MP, 30 kl/s 1080P
Liczba klatek (strumień dodatkowy)	50Hz: 25 kl/s 720P, 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF; 60Hz: 30 kl/s 720P, 30 kl/s D1, 30 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak, strefa konfigurowalna
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak

Specyfikacja produktu

KG-5430DAS-IL (2.8mm)

Sieć (zdarzenia)	detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu, przekroczenie linii
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście/wyjście z obszaru, wykrycie zmiany sceny
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Wspierane standardy	Onvif (Profile S, G, T), CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Web	IE, Chrome, Firefox
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256 GB
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 6W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 103.5 × 82.4 mm
Waga	450 g