



Kamera IP KG-5432X-ILD

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MPX (2592x1944) przy 25kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 4.8-154mm (motozoom), 32X zoom optyczny oraz 16x zoom cyfrowy
- Reflektor IR do 200m, światło białe do 50m
- Śledzenie obiektu (autotracking 2.0)
- Aktywne odstraszanie
- Inteligentna analiza obrazu IVS (SMD (człowiek/pojazd), wykrycie intruza, przekroczenie li wejście w obszar, opuszczenie obszaru)
- Funkcja Defog, ROI
- 3 strumienie
- Nagrywanie bezpośrednio na serwerze NAS
- Wejście/wyjście alarmowe 2/1
- Wejście/wyjście audio 1/1
- Dualne zasilanie 36V DC / PoE++ (802.3bt)
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)



Opis produktu:

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Zastosowany w niej przetwornik 5MPX oraz zaawansowana kompresja H.265+ zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Akcesoria dedykowane:



KG-107P

Specyfikacja produktu

KG-5432X-ILD

KG-5432X-ILD	
Kamera	
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor
Czułość	Color: 0.005 lux@F1.6
	B/W: 0.0005 lux@F1.6
	0 lux(IR wł.)
Czas migawki	Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
Starlight	Tak
Dzień/Noc	ICR
WDR	120 dB WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart IR	Tak
Zasięg reflektora IR	200M (4x diody IR), 2 diody laserowe, 50M(2x diody LED)
Przycisk reset	Tak
Wolna migawka	Automatyczna/Ręczna, Zakres: 1/1~1/100000s
Obiektyw	
Ogniskowa	32X zoom optyczny/ 16X zoom cyfrowy , 4.8-154 mm
Zakres przesłony	F1.6 ~ F4.3
Aktywne odstraszanie	
Niebiesko-czerwone diody	Tak
Odstraszanie dźwiękiem	Tak
DORI	
Parametry DORI	4.8mm , D:109m , O:43.6m , R:21.8m , I:10.9m
	154mm , D:2500m , O:1000m , R:500m , I:250m
Sterowanie	
Zakres obrotu w poziomie	360°
Prędkość obrotu w poziomie	0.1° to 240°/s; prędkość obrotu preset: 240°/s
Zakres obrotu w pionie	-15° do +90° (auto obracanie 180°)
Prędkość obrotu w pionie	1°~60°/s
Liczba presetów	255
Ścieżki patrolowe	32
Trasy	8
Powrót po zaniku zasilania	Tak
Dostosowanie zoomu	Prędkość obrotu można regulować automatycznie w zależności od wielokrotności zoomu
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Strumień dodatkowy: H.265/H.264/MJPEG
	Strumień mobilny: H.265/H.264
Bitrate wideo	11Kbps - 10Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Bitrate audio	64 Kbps

Specyfikacja produktu

KG-5432X-ILD

Obraz		
Rozdzielczość		5MP(2592 × 1944)
Liczba klatek	Gł. strumień	50Hz:25fps: 2592 × 1944, 2304 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 60Hz:30fps: 2592 × 1944, 2304 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720
		50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	Mobilny strumień	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Ustawienia obrazu		Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
Balans bieli		Tak
Elektroniczna stabilizacja obrazu		Tak
BLC		Wł./wył. Strefa konfigurowalna
ROI		Tak
Defog		Tak
Sieć		
NAS		NAS(NFS/CIFS),ANR
Autotracking		Tak
Zdarzenia		detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu
Funkcje Smart		Detekcja ruchu, Przekroczenie linii, Wtargnięcie w obszar, Wejście obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd)
Protokoły		TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Kompatybilność		Onvif (Profile S), CGI
Zabezpieczenia		autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
Podgląd zdalny		iPhone, iPad, Android
Interfejsy		
Komunikacyjne		1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart SD		Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 512GB
Audio we/wy		1/1
Alarm we/wy		2/1
Ogólne		
Warunki pracy		(-40 °C ~ 70 °C) (-40 °F ~ 158 °F) wilgotność 95% lub mniej
Napięcie zasilania		36VDC
Zasilanie PoE		PoE++ (802.3.bt)
Pobór mocy		MAX. 28W
Klasa szczelności		IP67
Wymiary		φ190 × 339.8 mm
Zabezpieczenia		Ochrona odgromowa 6000 V, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przeciwprzepięciowa
Waga		7650 g