



KAMERA IP KG-6020FAS

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik CMOS 6MPX
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 1.68mm
- Reflektor Smart IR do 20m
- Czytnik kart MicroSD do 256GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Dualne zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa IP66, klasa odporności IK10, wsparcie ONVIF 2.6



Opis produktu:

Kamera KG-6020FAS wyposażona jest w przetwornik 1/2.5" CMOS, oferujący rozdzielczość 6MP i szeroki kąt widzenia 180° z obiektywem 1.68mm. Posiada funkcje WDR (120 dB), Smart IR z zasięgiem 20m, oraz zaawansowaną kompresję H.265+/H.264+, co zapewnia wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Kamera obsługuje inteligentną analizę obrazu, nagrywanie na serwerze NAS, oraz posiada rozbudowane możliwości zabezpieczeń i integracji sieciowej.

Specyfikacja produktu

KG-6020FAS

Przetwornik	1/2.5" Progressive Scan CMOS Sensor
Czułość	0.008 lux (kolor), 0 Lux (IR włączony)
Zasięg reflektora	20m (IR)
Smart IR	Tak
Obiektyw	1.68mm @ F2.0, 180°
DORI	D: 33m, O: 13m, R: 6.5m, I: 3.3m
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	6MP (2560 × 2560)
Strumień główny	Fisheye: 50Hz: 25fps (2560 × 2560), 60Hz: 30fps (2560 × 2560)
Strumień dodatkowy	Fisheye: 50Hz: 25fps (960 × 960), 60Hz: 30fps (960 × 960)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
Tryby przesłony	Auto/Manualny, 1/3~1/100000s
Day/Night	IR cut filter
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D DNR
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście/wyjście z regionu
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Wspierane standardy	Onvif (Profile S, G, T), CGI, SDK

Specyfikacja produktu

KG-6020FAS

Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone, TLS 1.1/1.2, WSSE
Maks. ilość użytkowników	40
Web	IE, Chrome, Firefox
Podgląd mobilny	Android, iOS
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Karta pamięci	Do 256GB
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Audio I/O	1/1
Alarm I/O	1/1
Przycisk resetu	Tak
Warunki pracy	-40°C ~ 60°C
Napięcie zasilania	DC12V ± 25%
POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 9W
Klasa szczelności	IP66
Materiał	Metal
Wymiary	Φ152mm × 53mm
Waga	724 g