



KAMERA IP KG-8130TAS-IL-G (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 8 MP (3840x2160) przy 20 kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX415
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 2.8mm
- Wbudowany mikrofon i LED Smart Light
- Reflektor Smart IR do 30m, czytnik kart MicroSD do 128GB
- Funkcja Defog, ROI, RTMP (strumieniowanie na żywo)
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67
- Wspiera ONVIF 2.6, podgląd mobilny (Android, iPhone)



Opis produktu:



Kamera KG-8130TAS-IL oferuje rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) z prędkością 20 kl/s przy pełnej rozdzielczości. Wyposażona jest w przetwornik Sony STARVIS IMX415, obiektyw 2.8 mm oraz reflektor Smart IR o zasięgu do 30 m. Wbudowany mikrofon i dioda LED białego światła, a także funkcje takie jak Defog i ROI, zapewniają wszechstronność w różnych warunkach oświetleniowych. Kamera wspiera dualne zasilanie (12V DC / PoE), standard ONVIF 2.6, oraz oferuje podgląd mobilny i darmowe oprogramowanie w języku polskim.

Akcesoria dedykowane:



KG-100-G



KG-101W-G



KG-100W-G

Specyfikacja produktu

KG-8130TAS-IL-G (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX415
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: H: 108°, V: 59°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Bitrate wideo	11 Kbps~11 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	8 MP (3840 × 2160)
Liczba klatek	50Hz: 20 kl/s (8MP), 25 kl/s (4MP, 1080P); 60Hz: 20 kl/s (8MP), 30 kl/s (4MP, 1080P)
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s (720P, D1, CIF); 60Hz: 30 kl/s (720P, D1, CIF)
Strumień mobilny	50Hz: 25 kl/s (CIF); 60Hz: 30 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Brak

Specyfikacja produktu

KG-8130TAS-IL-G (2.8mm)

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 8W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø 65 x 176 mm
Waga	355 g