



## KAMERA IP KG-8260DZAS-IL

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 8 MPX (3840×2160) przy 20 kl/s.
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX415.
- Obiektyw: 2.7-13.5 mm (motozoom).
- Kompresja: H.265+/H.264+.
- Funkcje: WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Defog, ROI.
- Detekcja: SMD + P.P. (człowiek/pojazd), IVS (m.in. wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja wałęsania się).
- Reflektor IR: Smart IR do 60 m; dioda LED światła białego Smart Light.
- Czytnik kart: MicroSD do 128 GB.
- Strumieniowanie: RTMP (na żywo); 3 strumienie.
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af); klasa szczelności IP67.



### Opis produktu:



Kamera KG-8260DZAS-IL z przetwornikiem Sony STARVIS IMX415 oferuje rozdzielczość 8MP (3840×2160) i kąt widzenia 104°-36° dzięki obiektywowi motozoom 2.7-13.5 mm. Wyposażona w technologię WDR, Smart IR z zasięgiem 60 m oraz diodę LED światła białego, zapewnia wysoką jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Obsługuje kompresję H.265+/H.264+ oraz inteligentną analizę obrazu IVS, oferując funkcje takie jak detekcja intruza, przekroczenie linii, czy detekcja dźwięku. Posiada również możliwość zasilania przez PoE, obudowę IP67 oraz wsparcie dla standardu ONVIF 2.6.

### Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-102W

## Specyfikacja produktu

## KG-8260DZAS-IL

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX415
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom); kąt widzenia w poziomie: 104°-36°
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	główny
Bitrate wideo	11 Kbps~11 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	8 MPX (3840 × 2160)
Liczba klatek (Strumień główny)	50Hz: 20 kl/s (8MP), 25 kl/s (5MP), 30 kl/s (4MP)
Liczba klatek (Strumień dodatkowy)	50Hz: 25 kl/s (720P), 25 kl/s (D1), 25 kl/s (CIF)
Strumień mobilny	50Hz: 25 kl/s (CIF)
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu SMD + P.P. (człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu

## Specyfikacja produktu

## KG-8260DZAS-IL

Inteligentna analiza obrazu	IVS (m.in. wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja wałęsania się)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F); Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø 140 × 104.7 mm
Waga	800 g